



RACCORDO PORTAGOMMA GRADINATO DIRITTO



72256

G18
CATEGORIA

Materiale: Polipropilene (PP). Colore: Nero. Pressione di esercizio: 6 bar. Temperatura massima di esercizio: 80°C

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7225602	1" X 32 X 25 X 19	PZ	1	10	
7225604	1" 1/4 X 35 X 30 X 25	PZ	1	10	
7225606	1" 1/4 X 38 X 32 X 25	PZ	1	10	
7225608	1" 1/2 X 38 X 32 X 25	PZ	1	10	

PRESS CONTROL



72258



G18
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7225802	1.5 Bar	PZ	1	1	
7225804	2.2 Bar	PZ	1	1	

FLUSSOSTATO ELETTRONICO 'LOGIC FLOW'



72259

G18
CATEGORIA

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7225902	Per elettropompe max HP 1,5 Att. 1"	PZ	1	1	

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA



72260

G18
CATEGORIA

Corpo in acciaio al carbonio verniciato con polveri epossidiche, membrana intercambiabile per l'utilizzo con acqua potabile. Per l'utilizzo con pompe per l'irrigazione, pompe centrifughe, pompe a immersione e gruppi di pressione.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7226002	24 lt	PZ	1	1	

MEMBRANA PER VASO DI ESPANSIONE



72262

G18
CATEGORIA

In gomma EPDM per uso alimentare.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7226202	24 lt	PZ	1	1	

RACCORDO A 5 VIE



72264

G18
CATEGORIA

In ottone. Per il montaggio di autoclavi.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7226402	1" - 72 mm	PZ	1	1	

PRESSOSTATO



72266



G18
CATEGORIA

Campo di regolazione 1,4÷4,6 bar. Svolgono la funzione del controllo automatico dei livelli di energia di pressione agendo sull'alimentazione dell'elettropompa. Attacco con dado girevole.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7226602	1,4÷4,6 bar	PZ	1	1	

MANOMETRO ATTACCO RADIALE



72268

G18
CATEGORIA

Attacco radiale 1/4", diametro mm.50.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7226802	scala 0÷6 bar	PZ	1	1	
7226804	scala 0÷25 bar	PZ	1	1	

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE



72270

G18
CATEGORIA

Attacco posteriore 1/4", diametro mm.50.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7227002	scala 0÷10 bar	PZ	1	1	

FILTRO BIG 3 PEZZI VUOTO



72290

G19
CATEGORIA

I contenitori sono predisposti per alloggiare tutte le cartucce standard 5", 7", 9" 3/4 della gamma AQUAMAX. Tipologia costruttiva a 3 pezzi. Testa in polipropilene o ottone con valvola di sfidato ed inserti in ottone. Vaso in san di colore blu per inibire la proliferazione batterica. Testa del contenitore staffabile. Portata con cartuccia: 3000 l/h. Non lavare il vaso con detersivi acidi, diluenti, benzina o gasolio.

Codice	Descrizione	U/M	M/V	CF	Rif.For.
7229002	9" 3/4 attacco 3/4	PZ	1	12	
7229004	9" 3/4 attacco 1"	PZ	1	12	