

- ✓ Potente motore da 750 watt
- ✓ Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
- ✓ Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- ✓ Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- ✓ Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- ✓ AVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni, garantendo un maggior comfort di utilizzo
- ✓ La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile



Cap max foratura legno (mm)	40
Cap max foratura metallo (mm)	16
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	40 / 16 / 30
Codice EAN	4002395198337
Energia del colpo (EPTA)(J)	3,4
Fornibile in	Valigetta
Foro calcestruzzo max (mm)	30
Foro corone max (mm)	82
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1,5
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1,7
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	106
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	95
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4200
Peso (Kg)	3,6
Potenza (W)	750
Potenza resa (W)	375
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 970
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	19
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	20,0
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	15