

Trapano a percussione 500W RPD500-G

RYOBI



- Variatore elettronico di velocità e inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone™ per il massimo comfort



| | |
|---|---|
| Potenza | 500W |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 3,000 |
| Mandrino autoserrante (mm) | 13 |
| Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm) | 25/ 13/ 13 |
| Peso (Kg) | 1.6 |
| Codice prodotto | 5133001832 |
| Cap max foratura legno (mm) | 25 |
| Cap max foratura metallo (mm) | 13 |
| Cap max foratura muratura (mm) | 13 |
| Codice EAN | 4892210122766 |
| Codice EAN | 4892210129284 |
| Codice prodotto | 5133002244 |
| Equipaggiamento standard | Impugnatura anteriore regolabile a 360° |
| Fornibile in | Oltre il 75% di cartone riciclato |
| Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) | 3.0 |
| Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 3 |
| Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) | 3.0 |
| Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²) | 1.5 |
| Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²) | 1.5 |
| Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²) | 1.5 |
| Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) | 106.0 |
| Livello di potenza sonora misurato (dB(A)) | 106 |
| Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) | 95.0 |
| Percussione 1 [colpi/min] | 0-50,000 |
| Tipo mandrino | Autoserrante |
| Velocità a vuoto (giri/min) | 3,000 |
| Vibrazioni avvitatura (m/s ²) | 1.1 |
| Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²) | 15.5 |
| Vibrazioni foratura metallo (m/s ²) | 3.6 |

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C