

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA513RTJ

18V • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno motore ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antirivolo permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. È presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito con 2 batterie 5,0Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45'



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**
MOTOR
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivolo (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381853620

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



158237-4

Impugnatura AVT



199710-5

Copri disco Ø 125mm



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



839252-4

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm



196845-3

Cuffia di aspirazione 115/125mm



199710-5

Copri disco Ø 125mm



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



839252-4

Vassoio preformato

