

# Avvitatore ad impulsi LXT®

## DTD156RFJ

18V • 1/4" • 155 Nm • 0 – 2.500 g/  
min

Avvitatore ad impulsi 18V 1/4" 155Nm

Avvitatore ad impulsi compatto dotato di coppia di serraggio 155Nm ideale per un'ampia gamma di applicazione di serraggi rapidi. Fornito con due batterie da 3,0 Ah e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Coppia avvitatura (max)	155 Nm
Impulsi al minuto	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M14
Capacità vite meccaniche	M4 - M8
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M5 - M12
Attacco guida	1/4 "
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	10,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381890762**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- La punta della vite è tenuta saldamente in posizione da una rapida corsa laterale.
- Attacco rapido per cacciavite da 1/4".
- Il design stretto dell'impugnatura garantisce un'eccellente maneggevolezza



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837670-0**

Vassoio preformato



## DOTAZIONE UTENSILE

**197599-5 (2x)**

Batteria LXT® BL1830B 3,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®

