

Termosoffiatore

HG5030K

1.600 W • 300 / 500 l/min • 350 / 500 °C

Termosoffiatore 1,600W 500° - 2 Vel

Termosoffiatore base da 1,600W dotato di impugnatura ergonomica per un uso impegnativo in diverse applicazioni, compresa la sverniciatura. Due impostazioni di calore e di flusso d'aria: velocità 1 - 350° per formatura, velocità 2 - 500° per termoretrazione, rimozione pitture, saldatura e operazioni di induritura. Fornisce fino a 500L/min a 500°C. Accessori in dotazione: 4 ugelli, valigetta.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1600 W
Portata massima	300 / 500 L/min
Range temperatura	350 - 500 °C
Range temperatura	500 °C
Temperatura variabile	✓
Interruttore di sicurezza termica	✓
Peso senza cavo	0,56 kg
Dimensioni prodotto	233 x 80 x 208 mm
Cavo di alimentazione	2,0 m

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Controllo della temperatura variabile
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Protezione termica

Codice EAN 0088381857321

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

PR00000029

Ugello a fessura larga



PR00000030

Ugello riflettore



PR00000031

Ugello di riduzione



PR00000032

Ugello per saldatura a



PR00000033

Ugello a riflessione



PR00000034

Ugello a saldare



PR00000035

Rullo di pressione



PR00000036

Bacchette per saldatura per ABS



PR00000037

Bacchette per saldatura (HDPE)



PR00000038

Bacchette per saldatura (PP)



PR00000039

Ugello per saldatura rapida



PR00000041

Set raschietto



PR00000042

Raschietto per angoli e bordi

