



CONNETTORI M/F

Connettore giuntacavi per cavo massa

DATA RILASCIO: 01/01/1753



Connettori maschio/femmina per la giunzione e l'innesto di cavi unipolari per saldatura. Sono utilizzati per la creazione di cavi massa e cavi pinza serra-elettrodo e loro prolunghe. I connettori giunta-cavi sono realizzati in ottone con protezione in gomma o in fibra di vetro per la sezione 120 mm². La speciale conformazione della protezione in gomma garantisce ottimo isolamento elettrico della giunzione preservandolo da infiltrazioni di umidità. L'accoppiamento maschio/femmine avviene con innesto a baionetta e bloccaggio a rotazione.

NORMA di RIFERIMENTO: EN 60974-12

CARATTERISTICHE E CONFEZIONI

	SPMM-25I	SPMI-50I	SPMM-70I	SPMM-95I	SPMM-120I	SPFF-25I	SPFI-50I	SPFF-70I
Amperaggio (A) 35%	250	400	500	600	700	250	400	500
Aspetto	Maschio	Maschio	Maschio	Maschio	Maschio	Femmina	Femmina	Femmina
Pezzi per Confezione	1	1	1	1	1	1	1	1
Sezione Cavo (mm²)	16-25	35-50	50-70	70-95	120	16-25	35-50	50-70



La presente nota tecnica é al meglio delle nostre più recenti conoscenze, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società. Articolo commercializzato

Soges Spa - Via alla stazione di S.Quirico, 7 - 16163 GENOVA (ITALY) - Tel. +39 010 7401941 - email: soges@soges-spa.it - www.soges-spa.it



CONNETTORI M/F

Connettore giuntacavi per cavo massa

DATA RILASCIO: 01/01/1753

SPFF-95I	SPFF-120I
600	700
Femmina	Femmina
1	1
70-95	120



La presente nota tecnica é al meglio delle nostre più recenti conoscenze, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la responsabilità della nostra società. Articolo commercializzato

Soges Spa - Via alla stazione di S.Quirico, 7 - 16163 GENOVA (ITALY) - Tel. +39 010 7401941 - email: soges@soges-spa.it - www.soges-spa.it