

MANUALI INFERIORI A BASSA PRESSIONE G70 E G70/A G70 - G70/A LOW PRESSURE MANUAL SIPHON FEED SPRAY GUN

ART. 00120

ART. 00127

APPLICAZIONI

■ Adatti per carrozzieri, artigiani e industria del legno

MATERIALI UTILIZZABILI

■ Trasparenti ■ Vernici ■ Smalti mono-componenti ■ Tinte liquide ■ Metallizzati doppio strato ■ Tinte pastello ■ Smalti pesanti e monocomponenti ■ Tinte bicomponenti

CARATTERISTICHE

■ Serbatoio da 1.000 cc **baionetta** per l'Art. 00120 ■ Serbatoio da 1.000 cc **autoclave** per l'Art. 00127 ■ Praticità d'uso

DATI TECNICI

Peso corpo:	498 gr.
Consumo aria:	127-226 lt./min
Pressione esercizio:	3,5÷5 bar
Pressione massima:	5 bar
Entrata aria:	1/4" M

APPLICAZIONI

■ Fit for artisans wood and bodywork industry

USABLE MATERIALS

■ Transparent paints ■ Paints ■ Single-component enamels ■ Liquid paints ■ Double layer metallic paints ■ Pastel shades ■ Heavy and single-component enamels ■ Two-component enamels

FEATURES

■ 34 fl. oz. **bayonet** cup for art. 00120
■ 34 fl. oz. **autoclave** cup for art. 00127
■ Easy to use

TECHNICAL DATA

Body weight:	17.5 oz.
Air consumption:	4.5-8 cfm
Operating pressure:	50÷71 psi
Max pressure:	71 psi
Air inlet:	1/4" M



Art. 00120

Art. 00127

ART.	CODE	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	40	
00120	Ugello	Ø mm	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	3,0	4,0
00127	Nozzle												

00121xx serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23 / spare parts (needle, air cap, nozzle) page 23