Punte per trapani a martello SDS-PLUS, qualità standard.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRI DIPONIBILI
03155	**Punte SDS-PLUS, standard**	Ø 3.5 ÷ 30 mm

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE-COSTRUTTIVE		
Esecuzione	Fresata	
Finitura	Sabbiata	
Codolo	Attacco SDS PLUS	
Materiale	Corpo in acciaio legato (HRC 50÷55) e placchetta in testa in metallo duro	
Placchetta	Con 2 taglienti - Saldobrasata a 1100° C in atmosfera di gas protettivo (HVA ≈ 1650)	
Affilatura	La geometria snella e aggressiva della testa consente un'ottima trasmissione della potenza. L'affilatura della placchetta è descritta nella figura a lato:	
Elica	Destra – Utensile caratterizzato da corpo a spirali indipendenti per un avanzamento veloce ed un maggiore scarico dei detriti.	

APPLICAZIONI E CONSIGLI DI UTILIZZO

Le punte di qualità professionale consentono il taglio ad altissimo rendimento, a rotopercussione su trapani a martello SDS-PLUS, in muro, cemento, calcestruzzo e pietre.
E' buona norma effettuare un preforo di lunghezza pari a 100÷150 mm ogni volta che si intenda utilizzare una punta per muro di lunghezza superiore a 300 mm.
E' poi necessario variare la velocità di taglio dell'utensile in funzione del suo diametro, come prescritto nelle tabelle del catalogo Krino e qui di seguito riportato:

VELOCITÁ DI TAGLIO (rpm)									
DIAMETRO DELLA PUNTA	3	4	5	6	8	10	12	14	16
VELOCITÁ DI TAGLIO	1800	1600	1300	1100	800	600	500	400	350