



Punta per martelli a 4 taglienti e 4 eliche K8

ARTICOLO		DIAMETRI DIPONIBILI
03156	Punte per trapani a martello SDS-PLUS con 4 taglienti e 4 eliche	5x110 ÷ 30x460
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE-COSTRUTTIVE		
Esecuzione	Fresata	
Finitura	Sabbata	
Codolo	SDS-PLUS	
Taglienti	Placchetta in metallo duro integrale monoblocco a 4 taglienti	
Elica	Destra – 4 eliche indipendenti	
La placchetta in metallo duro monoblocco a 4 taglienti garantisce una grande capacità di taglio, una perfetta trasmissione della potenza e un’ottima asportazione dei detriti grazie alla combinazione con le 4 eliche a “L”.		

APPLICAZIONI



La punta a 4 taglienti e 4 spirali taglia sempre e senza problemi il tondino nel cemento armato, assicurando la massima limitazione delle vibrazioni sul martello. Ha un grande rendimento di taglio in tutti i materiali edili, nel cemento, nel granito, nel cemento armato, nelle pietre in genere e nei mattoni, garantendo una grande precisione di foratura e una lunga vita dell'utensile.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Le velocità di taglio da utilizzare con le punte per muro 03156 variano principalmente a seconda del diametro dell'utensile, in accordo alla seguente tabella:

DIAMETRO PUNTA (mm)	5	6	8	10	12	14	20	24	28	32
VELOCITÀ DI TAGLIO (giri/min)	1200	1000	800	600	500	400	300	250	200	180