





	Frese perforatrici a tazza "Impact"				
	ARTICOLO				
	21110	Frese perforatrici a tazza "Impact" per edilizia per martelli leggeri \varnothing 25÷150 mm, attacco filettato M16			
	21111	Frese perforatrici a tazza "Impact" per edilizia per martelli leggeri \varnothing 50÷150 mm, attacco filettato M22			
	CARATTERISTICHE GEOMETRICHE-COSTRUTTIVE				
	Esecuzione	Stampata con denti in metallo duro saldobrasati al corpo			
	Finitura	Sabbata			
	Materiale	Corpo in acciaio da costruzione Denti in metallo duro			
	ACCESSORI DISPONIBILI				
		Gambo esagonale per frese perforatrici a tazza "Impact"			
	Gambo SDS-PLUS per frese perforatrici a tazza "Impact"				
	Gambo SDS-MAX per frese perforatrici a tazza "Impact"				
	Punta pilota				
APPLICAZIONI					
<p>Le frese perforatrici a tazza "Impact" per edilizia forano a rotopercussione, con trapani e piccoli martelli fino a 40 N, il calcestruzzo, il cemento, le pietre. Sono adatte per profondità di foratura fino a 60 mm. Si consiglia l'utilizzo di frese con attacco filettato M22 (art. 21111) per diametri superiori a 50 mm.</p>					
					
CONSIGLI DI UTILIZZO					
<p>Come prescritto nelle tabelle del catalogo Krino, le velocità di taglio da utilizzare variano a seconda del materiale da forare e del diametro dell'utensile; in particolare:</p>					
MATERIALE DA LAVORARE	DIAMETRO DELLA FRESA (mm)				
	25÷40	45÷65	70÷100	110÷130	
	N. GIRI / MIN				
Calcestruzzo / Muro	2150÷1350	1200÷850	770÷550	500÷400	
Ceramica / Marmo	1600÷1000	900÷600	550÷400	360÷300	
Pietre dure	760÷470	420÷300	270÷200	170÷150	

Art. 21110

Ø fresa hole cutter	L	Z N° denti Tips	pcs 	cod.
25	75	4	1	2111002500
30	75	4	1	2111003000
35	75	4	1	2111003500
40	75	4	1	2111004000
45	75	4	1	2111004500
50	75	6	1	2111005000
65	75	6	1	2111006500
80	75	6	1	2111008000
90	75	6	1	2111009000
100	75	8	1	2111010000
112	75	8	1	2111011200
125	80	10	1	2111012500
150	80	12	1	2111015000




Ø ≤ 50 mm 600W
 Ø > 50 mm 800W (3J)
 F ≤ 40 N



Art. 21111

Ø fresa hole cutter	L	Z N° denti Tips	pcs 	cod.
50	75	6	1	2111105000
55	75	6	1	2111105500
60	75	6	1	2111106000
65	75	6	1	2111106500
68	75	6	1	2111106800
80	75	6	1	2111108000
90	75	6	1	2111109000
100	75	8	1	2111110000
112	75	8	1	2111111200
125	80	10	1	2111112500
150	80	12	1	2111115000



Ø ≥ 50 mm 800W (3J)
 F ≤ 40 N