

DESCRIZIONE PRODOTTO

La serie dei grassi Universali GreenOil è composta da oli base selezionati e da ispessente.

Può essere utilizzata in tutte le applicazioni dove sia richiesta una buona stabilità meccanica ed una tenuta alle azioni usuranti.

Garantisce inoltre una ottima resistenza all'ossidazione, all'azione dilavante dell'acqua ed una buona stabilità strutturale.

APPLICAZIONI

La serie dei grassi universali GreenOil trova impiego come grasso multifunzionale per tutte quelle applicazioni industriali soggette a condizioni di carico anche gravose e viene impiegata per la lubrificazione centralizzata e manuale di cuscinetti radenti, volventi e guide di scorrimento. Viene usata con successo sui macchinari agricoli e movimento terra.

Presenta le seguenti caratteristiche:

- Buona protezione contro ruggine e corrosione anche in presenza di umidità,
- Lunga durata in servizio,
- Buona protezione contro l'usura,
- Temperature d'impiego consigliate da - 10°C a + 120 °C.

CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi di produzione)

Grassi Calcio GreenOil	metodo di prova	Univ1	Univ2
Colore		Ambrato Chiaro	Ambrato Chiaro
Grado NLGI		1	2
Penetrazione sul lavorato, 0,1mm	ASTM D- 217	310-340	265-295
Timken Load, kg	ASTM D 2509	16,2	16,2
Viscosità olio base, cSt a 40°C	ASTM D 445	100	100
Prova di stabilità meccanica (dmm)	ASTM D 1831	14	14
Punto di goccia, °C	ASTM D 2265	>130°C	>135°C