


## Art. 1

- Strettoio da FALEGNAME-UNIVERSALE
- UNIVERSAL pattern
- Modele UNIVERSEL



CODICE	EAN	A	B	C		
00102	8028108010150	150	80	25x6	710	10
00103	8028108010204	200	80	25x6	750	10
00104	8028108010259	250	80	25x6	815	10
00105	8028108010327	300	80	25x6	900	10
00106	8028108010303	300	90	30x6	1200	10
00107	8028108010358	350	90	30x6	1270	10
00108	8028108010402	400	90	30x6	1310	10
00109	8028108010433	400	100	35x7	1750	10
00110	8028108010501	500	100	35x7	1880	10
00111	8028108010600	600	100	35x7	2110	10
00112	8028108010709	700	100	35x7	2320	10
00113	8028108010808	800	100	35x7	2490	6
00114	8028108010846	800	110	40x7	3080	6
00115	8028108011003	1000	110	40x7	3370	6
00116	8028108011201	1200	110	40x7	3770	6
00117	8028108011508	1500	110	40x7	4415	6
00119	8028108012000	2000	110	40x7	6370	4
00120	8028108012505	2500	110	40x7	7170	4
00121	8028108013007	3000	110	40x7	8900	1

Gli strettoio a marchio **ALFA** (TOP QUALITY BRAND) e **MORS** (COMPETITIVE BRAND) sono caratterizzati dal tipico profilo realizzato da oltre un secolo dall'Azienda e dal classico e vincente sistema di serraggio a vite.

Si tratta di strettoio di **alta qualità professionale, 100% Made in Italy**, realizzati interamente negli stabilimenti del sito produttivo di Carnago in provincia di Varese.

Ciò che differenzia i due Brand della casa carnaghesa sono un layout maggiorato che conferisce più resistenza e robustezza nella parte scorrevole per ciò che concerne il **Top Brand** e le diverse percentuali di composizione dell'acciaio utilizzato in quest'ultimo rispetto al Brand MORS che risulta essere la linea più economica tra le due.

L'asta fissa realizzata in monoblocco di diverse sezioni è prodotta in lega speciale di acciaio al silicio che migliora le proprietà naturali dell'acciaio stesso conferendogli maggiore funzionalità di carico e portando così le performance stesse del prodotto a standard qualitativi elevate, tipiche di un Top di Gamma di mercato.

La **colonna scorrevole** degli strettoio a marchio ALFA e MORS è invece **realizzata con acciaio al carbonio** e dotata di **vite di serraggio in acciaio con finitura zincata**, che ne impedisce la corrosione e quindi ne prolunga notevolmente la durata; la vite è dotata di piattello pivotante che si adatta facilmente a tutte le superfici.

Grazie alle caratteristiche sopra elencate, gli strettoio ALFA e MORS possono essere impiegati un'ampia gamma di applicazioni: un solo modello di prodotto, svariati settori di utilizzo, dalla falegnameria classica, all'edilizia, la carpenteria leggera, l'industria e altro! Arrivando quindi ad essere un modello **UNIVERSALE**, soddisfacendo le più svariate esigenze di una Clientela professionale sempre più ampia.

FORZA MAX DI SERRAGGIO	UNITÀ	SEZIONE			
		25x6	30x6	35x7	40x7
Articolo 1	N	7000	9000	12000	15000
	Kg	700	900	1200	1500