



SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



Ferroglietti LINEA STANDARD

CARATTERISTICHE

Cassa e coperchio:

in acciaio verniciato con piastre di fissaggio per serratura e controbocchetta di spessore 1,8 mm.

Catenaccio:

in acciaio massiccio nichelato, a 5 mandate e 1/2 (1/2 mandata con funzione di scrocco) o a 6 mandate, azionabile dall'esterno con la chiave, dall'interno manualmente attraverso i pomolini.

Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

Meccanismo:

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.


Forniti con:

controbocchetta in acciaio verniciato, mostrina ovale in ottone (per versioni con cilindro esterno fisso - art. 714) o ghiera cilindro in ottone (per versioni con cilindro esterno staccato - art. 712) e viti di fissaggio.

Confezione:

individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 2 pz.


DATI TECNICI



SERIE 1.7850 - 5 MANDATE E 1/2 - CATENACCIO E SCROCCO INCORPORATO

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm E	mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
1.7852	50	215 x 90	75	015	1400	2
1.7853	60	215 x 90	75	015	1400	2

Far seguire al codice articolo, il codice del cilindro desiderato (.712 = cilindro esterno staccato o .714 = cilindro esterno fisso).
Es. 1.7852.714



SERIE 1.7830 - 6 MANDATE - SOLO CATENACCIO

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm E	mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
1.7832	50	215 x 90	75	015	1400	2
1.7833	60	215 x 90	75	015	1400	2

Far seguire al codice articolo, il codice del cilindro desiderato (.712 = cilindro esterno staccato o .714 = cilindro esterno fisso).
Es. 1.7832.712

