

SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI



Versione acciaio - Finitura ottonata - Bordi quadri

Le serrature da infilare Viro sono compatibili con la maggior parte dei cilindri in commercio e sono le più utilizzate per la vasta gamma di entrate disponibili: da 20 a 70 mm.

CARATTERISTICHE

Cassa:

completamente chiusa in acciaio verniciato. Fori passanti a norma DIN per l'applicazione di rosette di sicurezza.

Scrocco standard e catenaccio:

in ottone massiccio sia nelle versioni ottone che in quelle acciaio (eccetto il catenaccio per le entrate 20/25/30). Scrocco reversibile con una semplice operazione.

- Versione in ottone: con scrocco standard (per la massima sicurezza);
- Versione in acciaio: con scrocco standard o biconico (lo scrocco biconico si autocentra in funzione della contropiastra, rendendo più agevole il montaggio della serratura).

Meccanismo:

- interasse 85 mm;
- quadro maniglia 8 mm;
- 2 mandate per le entrate da 35 a 70 mm;
- 1 mandata per le entrate da 20 a 35 mm (entrata 35 mm a 1 o 2 mandate).

Piastra e contropiastra:

in acciaio (serie 7435) o in ottone (a richiesta). Piastra asportabile e sostituibile. Contropiastra a bordi quadri con aletta di protezione dello stipite.

Fornite con:

viti di fissaggio per la serratura e vite di fissaggio per il cilindro.

Confezione:


scatola individuale.

Confezioni speciali a vista.

N.B. fornite con mostrine in plastica

DATI TECNICI

DETTAGLI TECNICI



SCROCCO STANDARD

Art.	Entrata	Larghezza della cassa	Dimensioni del catenaccio	Corsa delle mandate	Mandate	Peso unitario (senza cilindro)
N.	mm E	mm A	mm B x D	mm C	N.	g
7435.20.2.046	20	35	40 x 8,5	14	1	455
7435.25.2.046	25	40	40 x 8,5	14	1	480
7435.30.2.046	30	45	40 x 8,5	14	1	520
7435.36.2.046	35	50	47 x 10	14	1	565
7435.35.2.046	35	61	47 x 10	20	2	635
7435.40.2.046	40	66	47 x 10	20	2	665
7435.45.2.046	45	71	47 x 10	20	2	700
7435.50.2.046	50	76	47 x 10	20	2	730
7435.60.2.046	60	86	47 x 10	20	2	790
7435.70.2.046	70	96	47 x 10	20	2	835

FINITURE A RICHIESTA - PIASTRA E CONTROPIASTRA IN: ACCIAIO NICHELATO (sostituire le ultime cifre del codice con .009) ACCIAIO INOX (sostituire le ultime cifre del codice con .057)

SCROCCO BICONICO

Art.	Entrata	Larghezza della cassa	Dimensioni del catenaccio	Corsa delle mandate	Mandate	Peso unitario (senza cilindro)
N.	mm E	mm A	mm B x D	mm C	N.	g
7435.35.4.046	35	61	47 x 10	20	2	635
7435.40.4.046	40	66	47 x 10	20	2	665
7435.45.4.046	45	71	47 x 10	20	2	700
7435.50.4.046	50	76	47 x 10	20	2	730
7435.60.4.046	60	86	47 x 10	20	2	790
7435.70.4.046	70	96	47 x 10	20	2	835

