



Serrature da applicare Elettro Yale
pag.326



Bocchetta Intelligente
pag. 329



Serrature di sicurezza da applicare elettriche -
Segreta
pag. 330



Minisbarre
pag. 334



Ferroglietti
pag.337



Livello di sicurezza
STANDARD



Resistenza all'uso
MEDIO



Applicare su
LEGNO

Tipo di applicazione

Porta interna

Tipo di applicazione

Porta taglia fuoco in legno

Serrature da infilare a cilindro

Serie 52X

Caratteristiche

- Certificazione
 - Scrocco e catenaccio a 2 mandate
 - Scrocco reversibile
 - Frontale in acciaio
 - Cassa verniciata
 - Contropiastra inclusa
 - Finiture standard: Nichelato satinato, Ottone lucido
 - Finiture a richiesta: Verniciato nero **
- **disponibilità e tempi di consegna da verificare con l'azienda



Codice	Finitura (mm)	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Y52X0035	Ottone lucido	35	85	1	66
Y52X0040	Ottone lucido	40	85	1	66
Y52X0045	Ottone lucido	45	85	1	66
Y52X0050	Ottone lucido	50	85	1	66
Y52X0060	Ottone lucido	60	85	1	66
Y52X0070	Ottone lucido	70	85	1	66
Y52X00350S2	Nichelato satinato	35	85	1	66
Y52X00400S2	Nichelato satinato	40	85	1	66
Y52X00450S2	Nichelato satinato	45	85	1	66
Y52X00500S2	Nichelato satinato	50	85	1	66
Y52X00600S2	Nichelato satinato	60	85	1	66
Y52X00700S2	Nichelato satinato	70	85	1	66
Y52X1035	Ottone lucido	35	85	1	66
Y52X1040	Ottone lucido	40	85	1	66
Y52X1045	Ottone lucido	45	85	1	66
Y52X1050	Ottone lucido	50	85	1	66
Y52X1060	Ottone lucido	60	85	1	66
Y52X1070	Ottone lucido	70	85	1	66
Y52X10350S2	Nichelato satinato	35	85	1	66
Y52X10400S2	Nichelato satinato	40	85	1	66
Y52X10450S2	Nichelato satinato	45	85	1	66
Y52X10500S2	Nichelato satinato	50	85	1	66
Y52X10600S2	Nichelato satinato	60	85	1	66
Y52X10700S2	Nichelato satinato	70	85	1	66

