

## SERRATURE PER SERRANDE E BASCULANTI



UNI EN 12209

### Serie 8230 con chiave a profilo simmetrico

Le serrature della serie 8230 sono intercambiabili con le più diffuse serrature per serranda già installate. Il catenaccio rinforzato conferisce maggior resistenza ai tentativi di sfondamento, rendendo ideali queste serrature ad installazioni anche su serrande motorizzate.

#### CARATTERISTICHE

##### Struttura e componenti interni:

in acciaio zincato.

##### Catenacci rinforzati:

in acciaio di spessore 2 mm, ripiegati su loro stessi in modo da ottenere uno spessore complessivo di 6,5 mm. Corsa 24 mm.

##### Cilindro:

in ottone massiccio

- sporgente 9 mm per serrande più spesse e pesanti;
- sporgente 6 mm per serrande meno spesse e più leggere.

##### Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo simmetrico, 2 in dotazione; funzionanti sia dall'esterno che dall'interno.

##### Meccanismo:

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

##### Fornite con:

piolini staccati.

##### Confezione:

individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 2 pz.

##### A richiesta:

solo per serie con cilindro sporgenza 9 mm versioni speciali con catenacci zancati e piolini staccati:


- **Catenacci zancati con piolini staccati (.84)**.

Far seguire al codice articolo, il codice dell'eventuale versione speciale. Es. 8231.9.84 = Serratura centrale con cilindro sporgente 9 mm, catenacci zancati e piolini staccati.

##### Confezioni speciali a vista.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.

#### DATI TECNICI



#### CON CILINDRO SPORGENZA 9 MM. (S) - SERIE 8230.9

Art.	Descrizione	Dimensioni	Altezza della cassa	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.		mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
<b>8231.9</b>	Centrale	155 x 55	15	<b>080</b>	540	2
<b>8232.9</b>	Laterale destra	155 x 55	15	<b>080</b>	465	2
<b>8233.9</b>	Laterale sinistra	155 x 55	15	<b>080</b>	465	2
<b>8232.8233.9</b>	Coppia	155 x 55	15	<b>080</b>	890	1

#### CON CILINDRO SPORGENZA 6 MM. (S) - SERIE 8230.6

Art.	Descrizione	Dimensioni	Altezza della cassa	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.		mm A x B	mm C	Art. N.	g	N.
<b>8231.6</b>	Centrale	155 x 55	15	<b>080</b>	540	2
<b>8232.8233.6</b>	Coppia	155 x 55	15	<b>080</b>	890	1

