

## SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI



### Serie 900 - Cilindri profilati con pomolo - A profilo europeo - Con chiave a profilo universale (paracentrico)

#### CARATTERISTICHE

##### Corpo:

in ottone massiccio trafilato e decapato.

##### Pomolo:

in ottone, smontabile e sostituibile.

##### Barilotto:

in ottone, a 4 o 5 pistoncini.

##### Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Universale, 3 in dotazione.

##### Meccanismo:

- nottolino universale a 0°;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone, in parte "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in acciaio inox;
- anelli di arresto in ottone.

##### Forniti con:

vite di fissaggio a passo metrico sezionabile.

##### Confezione:

individuale, in scatola multipla da 10 pz.

##### A richiesta:


versioni nichelate con nottolino DIN a 30° (aggiungere .9 alla fine del codice articolo).

**N.B.** per alcune misure e/o versioni e/o finiture, meno comuni, quando la disponibilità di magazzino non risulta sufficiente a soddisfare la richiesta, si rendono necessari minimi d'ordine e maggiori tempi di attesa.

Confezioni speciali a vista.

Fornibili kit per ammaestramenti.

#### DATI TECNICI



#### GAMMA 941 - CON POMOLO

|   | Art.          | Lunghezza totale | Posizione del nottolino | Pistoncini | Chiavi     | Peso unitario | Pezzi per confezione |
|---|---------------|------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|
|   | N.            | mm<br>A          | mm<br>B-C               | N.         | Art. N.    | g             | N.                   |
| * | <b>941.4</b>  | 60               | 30 - 30                 | 5          | <b>062</b> | 275           | 10                   |
| * | <b>941.26</b> | 65               | 30 - 35                 | 5          | <b>062</b> | 285           | 10                   |
| * | <b>941.6</b>  | 70               | 30 - 40                 | 5          | <b>062</b> | 305           | 10                   |
| * | <b>941.16</b> | 70               | 35 - 35                 | 5          | <b>062</b> | 305           | 10                   |
| * | <b>941.11</b> | 80               | 40 - 40                 | 5          | <b>062</b> | 335           | 10                   |

\* Per queste misure sono possibili tutte le esecuzioni speciali e, per quelle che hanno la chiave 062, è possibile creare un sistema misto cilindri-lucchetti con il lucchetto Fai by Viro da 50 mm art. 1.555. Sono possibili tutte le esecuzioni speciali