



SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI



Serie 900 - Mezzi cilindri profilati - A profilo europeo - Con chiave a profilo universale (paracentrico)

CARATTERISTICHE

Corpo:

in ottone massiccio trafilato e decapato.

Barilotto:

in ottone, a 4 o 5 pistoncini.

Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Universale, 3 in dotazione.

Meccanismo:

- nottolino universale a 0°;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone, in parte "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in acciaio inox;
- anelli di arresto in ottone.

Forniti con:

vite di fissaggio a passo metrico sezionabile.

Confezione:

individuale, in scatola multipla da 10 pz.

A richiesta:


versioni nichelate con nottolino DIN a 30° (aggiungere .9 alla fine del codice articolo).

N.B. per alcune misure e/o versioni e/o finiture, meno comuni, quando la disponibilità di magazzino non risulta sufficiente a soddisfare la richiesta, si rendono necessari minimi d'ordine e maggiori tempi di attesa.

Confezioni speciali a vista.

Fornibili kit per ammaestramenti.

DATI TECNICI



GAMMA 975 - MEZZI CILINDRI - MISURE DISPONIBILI A RICHIESTA NELLE VERSIONI NICHELATE CON NOTTOLINO DIN A 30° (AGGIUNGERE .9 ALLA FINE DEL CODICE ARTICOLO)

	Art.	Lunghezza totale	Posizione del nottolino	Pistoncini	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
	N.	mm A	mm B	N.	Art. N.	g	N.
*	975.10	35	25	4	061	140	10
* *	975.1	40	30	5	062	155	10

* Per queste misure sono possibili KA di serie e tutte le esecuzioni speciali e, per quelle che hanno la chiave 062, è possibile creare un sistema misto cilindri-lucchetti con il lucchetto Fai by Viro da 50 mm art. 1.555. Sono possibili tutte le esecuzioni speciali

• Mezzo cilindro espressamente indicato per essere applicato al Nuovo Condor art. 1.4218 e ai lucchetti predisposti per mezzo cilindro art. 304.MC e art. 4117.MC

GAMMA 975 - MEZZI CILINDRI - MISURE DISPONIBILI SOLO NELLE VERSIONI OTTONE SATINATO CON CIFRATURE DIVERSE KD

	Art.	Lunghezza totale	Posizione del nottolino	Pistoncini	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
	N.	mm A	mm B	N.	Art. N.	g	N.
	975.2	45	35	5	062	170	10
	975.3	50	40	5	062	185	10
	975.5	60	50	5	062	220	10

