



SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI



Cilindri ovali per serrature per profilati

CARATTERISTICHE

Corpo:

in ottone massiccio trafilato e decapato.

Barilotto:

in ottone, a 5 pistoncini.

Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

■ Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV).

Meccanismo:

- nottolino a 0°;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone, in parte "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso;
- anelli di arresto in ottone.

Forniti con:

vite di fissaggio a passo metrico.

Confezione:


individuale, in scatola multipla da 10 pz.

Confezioni speciali a vista.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

Fornibili kit per ammaestramenti.

DATI TECNICI



UNICO NOTTOLINO

Art.	Lunghezza totale	Posizione del nottolino	Pistoncini	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	mm A	mm B-C	N.	Art. N.	g	N.
■ ■ 745	54	27 - 27	5	013	155	10

- Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: .PV oppure .PB
- Articoli ordinabili a profilo .PV oppure .PB, gestiti con commessa speciale.

