



SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



Cilindri esterni per serrature da applicare meccaniche ed elettriche

Modello CS art. 708

CARATTERISTICHE

Corpo:

in ottone massiccio, a lunghezza regolabile. perfettamente intercambiabile con i più diffusi modelli già installati.

Barilotto:

in ottone a 5 pistoncini.

Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Universale (paracentrico), 3 in dotazione.

Meccanismo:

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone, in parte "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.

Fornito con:

ghiera in ottone, piastrina e viti di fissaggio a passo metrico sezionabili.

Confezione:

scatola individuale.

Confezioni speciali a vista.


Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.

Fornibili kit per ammaestramenti.

DATI TECNICI

MODELLO CS art. 708

MODELLO CS



Art.	Dimensioni	Lunghezza totale	Pistoncini	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	mm A x B	mm C	N.	Art. N.	g	N.
708	28 x 26	30÷90	5	062	175	6

