



SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



Cilindri esterni per serrature da applicare meccaniche ed elettriche

Modello Viro art. 712

CARATTERISTICHE

Corpo:
in ottone massiccio, a lunghezza regolabile.

Barilotto:
in ottone a 5 pistoncini.

Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

■ A richiesta, Disponibili versioni con chiavi a profilo Universale per la sostituzione delle più diffuse serrature già installate senza necessità di ritiro delle chiavi in uso. Profilo Universale Cilindri ricicrabili con specifico kit per ammaestramenti

Meccanismo:

- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- molle pistoncini in bronzo fosforoso.


Fornito con:
ghiera in ottone, piastrina ovale e viti di fissaggio a passo metrico sezionabili.

Confezione:
individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 12 pz.

Confezioni speciali a vista.
Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.
Fornibili kit per ammaestramenti.

DATI TECNICI

MODELLO VIRO art. 712



MODELLO VIRO

Art.	Dimensioni	Lunghezza totale	Pistoncini	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	mm A x B	mm C	N.	Art. N.	g	N.
712	24 x 26	35÷85	5	015	180	12

■ Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN