

Scheda Tecnica

CILINDRO SAGOMATO 'EVO K1' SECUREMME

Caratteristica	Valore
Tipologia	Cilindro di sicurezza con sistema di cifratura meccanico a 6 perni attivi
Sicurezza	Sistema anti-picking, anti-bump, cam DIN 30° regolabile
Dotazione	1 chiave da cantiere 'C' con inserto rosso, 3/5 inserti colorati, 1 vite di fissaggio M5x70 mm
Chiavi	Chiave registrata con carta di proprietà numerata
Applicazione	Per serrature con predisposizione cilindro europeo

Versione
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 60 mm (25+10+25)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 65 mm (25+10+30)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 70 mm (25+10+35)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 70 mm (30+10+30)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 75 mm (25+10+40)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 75 mm (30+10+35)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 80 mm (25+10+45)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 80 mm (30+10+40)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 80 mm (35+10+35)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 85 mm (30+10+45)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 90 mm (25+10+55)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 90 mm (35+10+45)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 90 mm (40+10+40)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 95 mm (40+10+45)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 100 mm (25+10+65)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 100 mm (35+10+55)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 100 mm (45+10+45)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 110 mm (35+10+65)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 110 mm (45+10+55)
Cilindro sagomato EVO K1 Securemme 120 mm (45+10+65)

Dimensioni e Peso

Dimensioni: Variabili in base alla versione

Peso: Non disponibile

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono indicative e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Il prodotto è conforme alle normative vigenti applicabili alla categoria di riferimento.