

Scheda Tecnica

CILINDRO SAGOMATO 'EVO K1' CON PREDISPOSIZIONE POMOLO SECUREMME

Caratteristica	Valore
Tipologia	Cilindro di sicurezza con predisposizione pomolo e sistema di cifratura meccanico a 6 perni attivi
Sicurezza	Sistema anti-picking, anti-bump, cam DIN 30° regolabile
Predisposizione	Predisposizione per installazione pomolo interno
Dotazione	1 chiave da cantiere 'C' con inserto rosso, 3/5 inserti colorati, 1 vite di fissaggio M5x70 mm
Chiavi	Chiave registrata con carta di proprietà numerata
Applicazione	Per serrature con predisposizione cilindro europeo

Versione
Cilindro sagomato EVO K1 con predisposizione pomolo Securemme 60 mm (25+10+25)
Cilindro sagomato EVO K1 con predisposizione pomolo Securemme 65 mm (25+10+30)
Cilindro sagomato EVO K1 con predisposizione pomolo Securemme 70 mm (25+10+35)
Cilindro sagomato EVO K1 con predisposizione pomolo Securemme 75 mm (25+10+40)
Cilindro sagomato EVO K1 con predisposizione pomolo Securemme 80 mm (25+10+45)

Dimensioni e Peso

Dimensioni: Variabili in base alla versione

Peso: Non disponibile

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono indicative e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Il prodotto è conforme alle normative vigenti applicabili alla categoria di riferimento.