

Scheda Tecnica

CILINDRO SAGOMATO 'K2' SECUREMME

Caratteristica	Valore
Materiale	Ottone nichelato satinato
Sistema di sicurezza	10 perni attivi, spine antitrapano, sistema anti-manipolazione
Cam	DIN 30° regolabile
Dotazione	1 chiave da cantiere 'C' con inserto rosso, 3/5 inserti colorati, 1 vite di fissaggio M5x70 mm
Chiavi	Chiave registrata con carta di proprietà numerata

Codice	Versione
1052002	Cilindro sagomato K2 Securemme 60 mm (25+10+25)
1052006	Cilindro sagomato K2 Securemme 65 mm (25+10+30)
1052008	Cilindro sagomato K2 Securemme 70 mm (25+10+35)
1052010	Cilindro sagomato K2 Securemme 70 mm (30+10+30)
1052012	Cilindro sagomato K2 Securemme 75 mm (25+10+40)
1052014	Cilindro sagomato K2 Securemme 75 mm (30+10+35)
1052016	Cilindro sagomato K2 Securemme 80 mm (25+10+45)
1052018	Cilindro sagomato K2 Securemme 80 mm (30+10+40)
1052020	Cilindro sagomato K2 Securemme 80 mm (35+10+35)
1052024	Cilindro sagomato K2 Securemme 85 mm (30+10+45)
1052028	Cilindro sagomato K2 Securemme 90 mm (25+10+55)
1052032	Cilindro sagomato K2 Securemme 90 mm (35+10+45)
1052034	Cilindro sagomato K2 Securemme 90 mm (40+10+40)
1052042	Cilindro sagomato K2 Securemme 95 mm (40+10+45)
1052044	Cilindro sagomato K2 Securemme 100 mm (25+10+65)
1052046	Cilindro sagomato K2 Securemme 100 mm (35+10+55)
1052050	Cilindro sagomato K2 Securemme 100 mm (45+10+45)
1052054	Cilindro sagomato K2 Securemme 110 mm (35+10+65)
1052058	Cilindro sagomato K2 Securemme 110 mm (45+10+55)
1052064	Cilindro sagomato K2 Securemme 120 mm (45+10+65)

Dimensioni e Peso

Dimensioni: Variabili in base alla versione

Peso: Non disponibile

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono indicative e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Il prodotto è conforme alle normative vigenti applicabili alla categoria di riferimento.