

# Scheda Tecnica

## CILINDRO SAGOMATO 'K2' CON PREDISPOSIZIONE POMOLO SECUREMME

Caratteristica	Valore
Materiale	Ottone nichelato satinato
Sistema di sicurezza	10 perni attivi, spine antitrapano, sistema anti-manipolazione
Cam	DIN 30° regolabile
Predisposizione	Predisposizione per installazione pomolo interno - Apertura Dx
Dotazione	1 chiave da cantiere 'C' con inserto rosso, 3/5 inserti colorati, 1 vite di fissaggio M5x70 mm
Chiavi	Chiave registrata con carta di proprietà numerata

Codice	Versione
1052202	Cilindro sagomato K2 con predisposizione pomolo Securemme 60 mm (25+10+25) - Apertura Dx
1052206	Cilindro sagomato K2 con predisposizione pomolo Securemme 65 mm (25+10+30) - Apertura Dx
1052210	Cilindro sagomato K2 con predisposizione pomolo Securemme 70 mm (25+10+35) - Apertura Dx
1052214	Cilindro sagomato K2 con predisposizione pomolo Securemme 75 mm (25+10+40) - Apertura Dx
1052218	Cilindro sagomato K2 con predisposizione pomolo Securemme 80 mm (25+10+45) - Apertura Dx

### ***Dimensioni e Peso***

Dimensioni: Variabili in base alla versione

Peso: Non disponibile

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono indicative e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Il prodotto è conforme alle normative vigenti applicabili alla categoria di riferimento.