



Livello di sicurezza
ALTO



Resistenza all'uso
ALTO



Applicare su
MULTI MATERIALE

Tipo di applicazione
pavimento camma

Chiudiporta serie DC477

- Chiudiporta a pavimento con forza regolabile adatto per porte pesanti o per uso gravoso
- Forza regolabile EN 2-4 secondo la norma EN1154
- Adatto per porte tagliafuoco e taglia fumo
- Per porte a battente e/o a ventola fino a 170 kg

Caratteristiche

- Apertura consentita fino a 170° nei due sensi e richiamo idraulico da circa 150°, con ferma-porta a 90°, 105° o i ogni angolo tra 150° e 170°. La versione senza fermo non permette l'apertura oltre 150° e chiude sempre
- Valvole indipendenti e termodinamiche per garantire una performance costante nelle diverse condizioni di temperatura
- Velocità di chiusura e colpo finale regolabili tramite valvole separate
- Effetto freno all'apertura
- Corpo in ghisa
- Cassetta a murare zincata a caldo
- Perni intercambiabili da 0 a +30 mm
- Disponibile nella versione senza fermo, con fermo a 90° e con fermo a 105°



NOTA: Perno e piastra di copertura da acquistare a parte

Senza fermo DC477.2

Fermo 90° DC477.5

Fermo 105° DC477.0

Codice	Finitura	Dimensioni	L.Porte (mm)	Forza	Pezzi	Pagina Listino
DC477-----NHO	ASSAABLOY	277x70x110	850 ÷ 1100	2 ÷ 4	1	13
DC477-----90	ASSAABLOY	277x70x110	850 ÷ 1100	2 ÷ 4	1	13
DC477-----105	ASSAABLOY	277x70x110	850 ÷ 1100	2 ÷ 4	1	13

Caratteristiche tecniche

Forza di chiusura fissa	EN2-4
Larghezza anta	800 mm/ 1100mm
Peso massimo consentito	170 Kg
Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo	Si
Direzione apertura anta singola	Porte destre/sinistre e porte a ventola
Velocità di chiusura	Regolabile tra 150°-15°
Colpo finale	Regolabile tra 15° -0°
Dispositivi di fermo	90°/105°/senza fermo
Peso	5,4 Kg
Altezza	70 mm
Profondità	110 mm
Lunghezza	277 mm
Certificato	EN 1154
Marchio CE per i sistemi di chiusura	Si

