

LUCCHETTI E ACCESSORI



Lucchetti corazzati Fai by Viro

Le corazze di acciaio rinforzano il corpo di ottone, proteggendolo da possibili attacchi con strumenti da scasso e rendendo questi lucchetti particolarmente adatti alla chiusura di serrande.

CARATTERISTICHE

Corpo:

in ottone forgiato monoblocco.

Corazza primaria:

in acciaio di 3 mm (2,5 mm per art. 4015); cementata, temprata, ramata, nichelata e cromata.

Corazze laterali:

in acciaio di 1,5 mm cementate, temprate, ramate, nichelate e cromate.

Asta di chiusura:

rotante antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.

Barilotto:

a 5 pistoncini, con protezione contro lo strappo e con piastrina contro il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.

Chiavi:

in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

Meccanismo:

- chiusura di tipo positivo;
- chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone;
- scrocco in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato;
- molle pistoncini in acciaio inox;
- molla scrocco acciaio inox.


Confezione:

scatola individuale.

Confezioni speciali a vista.

Sono previste esecuzioni KA di serie solo per artt. 4015 - 4016 - 4017.

DATI TECNICI



UN ALLOGGIAMENTO

Art.	Misure del corpo	Ampiezza alloggiamento occhioli	Diametro asta di chiusura	Chiavi	Peso unitario	Pezzi per confezione
N.	mm A x B x E	mm F x C	mm D	Art. N.	g	N.
4015	62 x 55 x 24,5	22 x 11,5	10	015	440	6
4016	81 x 68,5 x 29,5	30 x 14	11	015	730	6
4017	91 x 75,5 x 29,5	36 x 18	12	015	870	6

