Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 235

235BIS

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio per arredamento, diametro 60mm ean 16527

Materiale: Poliuretano Termoplastico

Nucleo: Poliammide Ambito:

Poliammide 6 Arredamento

Descrizione:

Ruota in Poliuretano arancione e nucleo in Poliammide. Supporto in acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere con dispositivo di bloccaggio. L'impiego è consigliato per mobili d'ufficio, mobili metallici, espositori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere etc.

Supporto Mobilio:

Linea prodotto: Arredamento

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793165273 16527 SC2350F0600OA



Caratteristiche

Temperatura minima: / Temperatura massima: / Portata dinamica: 60 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 97

Pavimentazioni

- Gres
- Moquette

Dati ruota

Diametro (mm)	60
Larghezza fascia (mm)	23
Larghezza mozzo (mm)	29
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	8
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	60
Colore	Rosso
Materiale	Poliuretano Termoplastico
Pezzi scatola	8
Scala durezza	Shore A
Durezza	97

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	060X060
Interasse foro piastra (mm)	042X042
Dimensione foro piastra (mm)	6,2
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	88
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	70
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Zincato

Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 235

235BIS

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio per arredamento, diametro 50mm ean 16577

Materiale: Poliuretano Termoplastico

Nucleo: Poliammide 6 Ambito:

iammide 6 Arredamento

Descrizione:

Ruota in Poliuretano arancione e nucleo in Poliammide. Supporto in acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere con dispositivo di bloccaggio. L'impiego è consigliato per mobili d'ufficio, mobili metallici, espositori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere etc.

Supporto Mobilio:

Linea prodotto: Arredamento

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793165778 16577 SC2350F0500OA



Caratteristiche

Temperatura minima: /

Temperatura massima: / Portata dinamica: 20 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 97

Pavimentazioni

- Gres
- Moquette

Dati ruota

Diametro (mm)	50
Larghezza fascia (mm)	18
Larghezza mozzo (mm)	20
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	8
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	20
Colore	Rosso
Materiale	Poliuretano Termoplastico
Pezzi scatola	12
Scala durezza	Shore A
Durezza	97

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	040X040
Interasse foro piastra (mm)	027X027
Dimensione foro piastra (mm)	5,2
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	66
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	30
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Zincato

Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

SERIE 235

235BIS

AVO - Ruota in poliuretano termoplastico con supporto in acciaio per arredamento, diametro 40mm ean 17419

Materiale: Poliuretano Termoplastico

Nucleo: Poliammide 6 Ambito: Arredamento

Descrizione:

Ruota in Poliuretano arancione e nucleo in Poliammide. Supporto in acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere con dispositivo di bloccaggio. L'impiego è consigliato per mobili d'ufficio, mobili metallici, espositori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere etc.

Supporto Mobilio:

Linea prodotto: Arredamento

EAN13: EAN5: Codice articolo: 8018793174190 17419 SC2350F0400OA



Caratteristiche

Temperatura minima: / Temperatura massima: / Portata dinamica: 15 DaN

Rotazione: Foro Passante Scala durezza: Shore A Durezza: 97

Pavimentazioni

- Gres
- Moquette

Dati ruota

Diametro (mm)	40
Larghezza fascia (mm)	18
Larghezza mozzo (mm)	20
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	8
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	15
Colore	Rosso
Materiale	Poliuretano Termoplastico
Pezzi scatola	12
Scala durezza	Shore A
Durezza	97

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	040X040
Interasse foro piastra (mm)	027X027
Dimensione foro piastra (mm)	5,2
Disassamento (mm)	1
Altezza da terra (mm)	56
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	20
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	1
Tipo di perno	1
Finitura	Zincato