



La serratura da infilare serie **741A** con **interasse 92**, si installa su porte con montanti metallici. Insieme alla vasta gamma dei cilindri Iseo, conferisce alle porte livelli di sicurezza differenziati.

FUNZIONAMENTO:

La chiave aziona il catenaccio e richiama lo scrocco.
La maniglia richiama lo scrocco.

GAMMA:

Serrature laterali meccaniche, interasse 92, con le seguenti funzioni:

- Scrocco e catenaccio (serie 741A)
- Rullo e catenaccio (serie 743A)

ACCESSORI ABBINABILI:

- **Contropiastre regolabili e fisse**
(le stesse delle serrature Performa inserite nel catalogo generale ISEO).

NORME:

EN12209

TESTO PER CAPITOLATI:

Serrature da infilare tipo serie 741A ISEO per porte vetrate con montanti, con interasse maniglia-cilindro 92 mm, scrocco richiambile con maniglia e chiave, scrocco con sporgenza regolabile e spessore 10 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Interasse 92 mm
con cilindro profilo europeo

**Scrocco richiamabile da
maniglia e chiave**

Scrocco e catenaccio a filo frontale

**Catenaccio monomandata 14 mm
per l'entrata 25, monomandata 20 mm
per le entrate 30 e 35**

Quadro maniglia 8 mm

Entrate 25, 30, 35 mm

Frontale 22 mm, bordo quadro

Frontale in acciaio inox

PUNTI SALIENTI

- Scrocco reversibile e con sporgenza regolabile;
- Catenaccio monomandata maggiorata 20 mm per entrate 30, 35;
- Scatola chiusa su tutti i lati per evitare l'introduzione accidentale di trucioli da lavorazione;
- 3 fori passanti, di cui 2 con interasse 43 mm.
- Scatola verniciata grigio marezzato.

www.iseo.com