Fissaggio per cassette scaricatrici WDC

Il fissaggio per cassette scaricatrici a parete con smorzamento delle vibrazioni.







Cassette esterne in ceramica.

Cassette esterne in ceramica.

Applicazioni

Certificazioni

· Fissaggio di cassette scaricatrici a parete completo di boccola e dado filettato in nylon.



Vantaggi

 La boccola in nylon impedisce il contatto diretto della vite con la ceramica.


Materiali


- · Calcestruzzo;
- · Mattone pieno in laterizio;
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.


Funzionamento


- Preposizionare il tassello, inserire la boccola e fissare la ceramica con il dado in nylon.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).


Installazione WDC











Dati tecnici

WDC



| | Ex Art. | Art. | Diametro foro | Profondità foro min. | Spessore fissabile max. | Contenuto busta | Imballo |
|----------|---------|--------|------------------|----------------------|-------------------------|--|---------|
| Prodotto | | | [mm] | [mm] | [mm] | | [buste] |
| WDC | 501036 | 567595 | 10 | 70 | 12 | 2 tasselli SX Plus 10, 2 viti doppie M8 x 80, 2 boccole in nylon grigio con foro Ø 8 mm, 2 dadi in nylon BUoH M8x13 | 50 |