


FISSAGGI METALLICI ALTE PRESTAZIONI



Ancoranti ad espansione

APPLICAZIONI

- Coperture
- Ponteggi e reti
- Carpenteria in legno
- Scaffalature
- Facciate ventilate ed isolamento esterno
- Fissaggio per pannelli solari
- Impianti idraulici e sanitari
- Ventilazione e riscaldamento
- Carpenteria Metallica
- Linea Vita
- Impianti elettrici



Codice	Diametro dnom (mm)	Lunghezza L (mm)	Spessore fissabile (mm) tfix, std	Spessore fissabile (mm) tfix, red1
Cerca per codice...				
ZJE 01 06 060	6	60	2	-
ZJE 01 06 080	6	80	22	-
ZJE 01 06 100	6	100	42	-
ZJE 01 06 120	6	120	62	-
ZJE 01 06 140	6	140	82	-
ZJE 01 06 160	6	160	102	-
ZJE 01 06 180	6	160	122	-
ZJE 01 08 060	8	60	-	3
ZJE 01 08 075	8	75	5	18
ZJE 01 08 090	8	90	20	33
ZJE 01 08 115	8	115	45	58
ZJE 01 08 130	8	130	60	73
ZJE 01 08 165	8	165	95	108
ZJE 01 10 070	10	70	-	3
ZJE 01 10 080	10	80	-	13
ZJE 01 10 090	10	90	10	23
ZJE 01 10 110	10	110	30	43
ZJE 01 10 120	10	120	40	53

ZJE 01 10 150	10	150	70	83
ZJE 01 10 180	10	180	100	113
ZJE 01 10 210	10	210	130	143
ZJE 01 12 090	12	90	-	13
ZJE 01 12 110	12	110	18	33
ZJE 01 12 125	12	125	33	48
ZJE 01 12 140	12	140	48	63
ZJE 01 12 160	12	160	68	83
ZJE 01 12 180	12	180	88	103
ZJE 01 12 200	12	200	108	123
ZJE 01 12 250	12	250	158	173
ZJE 01 12 280	12	280	188	203
ZJE 01 12 300	12	300	208	223
ZJE 01 14 120	14	120	12	-
ZJE 01 14 145	14	145	37	-
ZJE 01 14 170	14	170	62	-
ZJE 01 16 125	16	125	3	22
ZJE 01 16 145	16	145	23	42
ZJE 01 16 170	16	170	48	67
ZJE 01 16 220	16	220	98	117
ZJE 01 16 250	16	250	128	147
ZJE 01 16 280	16	280	158	177

ZJE 01 20 130	20	130	-	9
ZJE 01 20 170	20	170	23	49
ZJE 01 20 220	20	220	73	99
ZJE 01 20 270	20	270	123	149

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ancorante costituito da un corpo in acciaio zincato, da uno speciale lamierino in acciaio zincato con bugne opportunamente realizzate, e assemblato con dado esagonale e rondella, certificato ETA-CE.