



**EC8001025**

**FASCETTA PA 6.6 - 100x2,5 mm - INCOLORE**



Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi - fissaggi > Fascette > Fascetta > Incolore

**Etim**

**GRUPPO EG000049 - Tecnica di fissaggio**

**CLASSE EC000046 - Fascetta stringitubo/cavi**

|   |                           |  |                      |  |                          |
|---|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|
| <b>Tipologia</b>                              | Con dentatura interna     | <b>Materiale</b>                         | Plastica             | <b>Protezione della superficie</b>                                   | Non trattato             |
| <b>Colore</b>                                 | Neutro                    | <b>Senza alogeni</b>                     | Si                   | <b>Qualità del materiale</b>   | Poliammide               |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                      | Senza                     | <b>Trasparente</b>                       | No                   | <b>Larghezza della banda</b>   | 2.5 mm                   |
| <b>Lunghezza nastro</b>                       | 100 mm                    | <b>Resistenza alla trazione min.</b>     | 8.1 kg               | <b>Chiusura a nastro</b>   | Lingua/punta in plastica |
| <b>Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779</b> | No                        | <b>Riflettente (colore luminescente)</b> | No                   | <b>Detectable/tracciabile</b>  | No                       |
| <b>Superficie di marcatura</b>                | Senza                     | <b>Chiusura sganciabile</b>              | No                   | <b>Omologazione VG</b>   | No                       |
| <b>Omologazione mil</b>                       | No                        | <b>Omologazione UL</b>                   | No                   | <b>Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94</b> | V2                       |
| <b>Diametro del fascio</b>                    | 0-22 mm                   | <b>Temperatura d'esercizio</b>           | -40-85 °C            | <b>Temperatura di montaggio</b>                                      | -5-60 °C                 |
| <b>className</b>                              | Fascetta stringitubo/cavi | <b>groupName</b>                         | Tecnica di fissaggio |  |                          |

**Barcode**



8050880884049  
100 NR  
0.04 [kg]



8057711591732  
5000 NR  
0.205x0.385x0.15 [m]  
2 [kg]