



1 Utilizzo / Application

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Viene impiegato per mantenere equidistanti i casseri. Il tappo viene utilizzato per chiudere le aperture che rimangono a seguito della messa in posa.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
it is used to keep the formwork equidistant. The cap is used to close the openings that remain following installation.



2 Modelli / Models

COD.	MOD.					
TUBO24X20-01	Tubo 24x20	2,0 m	50 m	8650 m	110x200x120	0,120 kg/m
TUBO26X22-01	Tubo 26x22	2,0 m	50 m	7200 m	110x200x120	0,150 kg/m
TUBO31X26-01	Tubo 26x31	2,0 m	60 m	4800 m	110x200x120	0,260 kg/m
ROS24X20-01	Rosetta 24x20	--	500 pz	135000 pz	100x120x250	0,004 kg/pz
ROS26X22-01	Rosetta 26x22	--	500 pz	94000 pz	100x120x250	0,004 kg/pz
TAP24X20-01	Tappo 24x20	--	500 pz	355000 pz	100x120x250	0,002 kg/pz
TAP26X22-01	Tappo 26x22	--	500 pz	265500 pz	100x120x250	0,003 kg/pz

**MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS

Materiali / Materials

- Tubo in PVC
- Tappi e rosette polipropilene

Colori / Colours



Bianco / White

3 Misure / Measurements

MOD.	A**	B**
Tubo 24x20	24	20
Tubo 26x22	26	22
Tubo 26x31	31	26
Rosetta 24x20	--	--
Rosetta 26x22	--	--
Tappo 24x20	--	--
Tappo 26x22	--	--

**MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

