



1 Utilizzo / Application

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
In grado di prevenire il distaccamento della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e di grandi misure.
Il giunto di dilatazione è indicato solo per uso interno.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
It prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation. Its use is particularly suitable for industrial flooring and large size floors. The expansion joint is suitable for indoor use only.



2 Modelli / Models

Materiali / Materials

COD.	MOD.							
GIUNTO7X8-01	8x8 mm	● Grey	○ Transparent	2 m	100 m	11200 m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO8X8-02	8x8 mm	● Grey	● Grey	2 m	100 m	11200 m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO9X8-01	10x8 mm	● Grey	○ Transparent	2 m	100 m	9100 m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO9X8-02	10x8 mm	● Grey	● Grey	2 m	100 m	9100 m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO11X8-01	12x8 mm	● Grey	○ Transparent	2 m	100 m	8400 m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO11X8-02	12x8 mm	● Grey	● Grey	2 m	100 m	8400 m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO13X8-01	14x8 mm	● Grey	○ Transparent	2 m	100 m	5500 m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO13X8-02	14x8 mm	● Grey	● Grey	2 m	100 m	5500 m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO16X8-01	16x8 mm	● Grey	○ Transparent	2 m	100 m	5000 m	110x200x60	0,122 kg/m
GIUNTO16X8-02	16x8 mm	● Grey	● Grey	2 m	100 m	5000 m	110x200x60	0,122 kg/m

*MISURE IN MM / MEASURES IN CENTIMETERS

- PVC rigido in coestruzione con PVC morbido

- Rigid PVC co-extruded with soft PVC

3 Misure / Measurements

COD.	A**	B**	H**
GIUNTO7X8-01	8,2	15	8,2
GIUNTO8X8-02	8,2	15	8,2
GIUNTO9X8-01	8,2	15	10,4
GIUNTO9X8-02	8,2	15	10,4
GIUNTO11X8-01	8,2	15	12,4
GIUNTO11X8-02	8,2	15	12,4
GIUNTO13X8-01	8,2	15	14,1
GIUNTO13X8-02	8,2	15	14,1
GIUNTO16X8-01	8,2	15	16,4
GIUNTO16X8-02	8,2	15	16,4

**MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

