



all solutions in one partner™

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Articolo: PROFILO DI PARTENZA

Il Profilo di Partenza Akifix è realizzato in alluminio di alta qualità con gocciolatoio integrato, ed è progettato per l'avvio dei sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS). Serve come base di partenza per l'allineamento e il supporto dei pannelli isolanti, assicurando una posa perfetta e una corretta distribuzione del carico. La sua struttura garantisce resistenza meccanica, durabilità e stabilità nel tempo, anche in condizioni ambientali avverse. Disponibile in varie altezze per adattarsi a diverse tipologie di pannelli, il profilo è dotato di fori per il fissaggio rapido e preciso alla parete. La finitura in alluminio lo rende resistente alla corrosione e ideale per applicazioni esterne.

Codice	Articolo	Dimensioni confezione (cm)	Peso
3158602	Profilo di partenza 43 mm - barra 2,50 m	30x6x4	-
3158604	Profilo di partenza 53 mm - barra 2,50 m	30x6x4	-
3158606	Profilo di partenza 63 mm - barra 2,50 m	30x6x4	-
3158608	Profilo di partenza 83 mm - barra 2,50 m	30x6x4	-
3158612	Profilo di partenza 103 mm - barra 2,50 m	30x6x4	-
3158612	Profilo di partenza 120 mm - barra 2,50 m	30x6x4	-

Note: Le informazioni contenute nella presente scheda sono indicative e non vincolanti. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica. Akifix si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o miglioramenti ai propri prodotti senza preavviso.