


Ferramenta - Fai da te > Angolare a "L"



Altezza: 15x10x0,5 - 30x15x0,5 mm
Lunghezza: 1,00 m - 2,00 m

Finiture e colori



ACCIAIO LUCIDO

Impiego

Acciaio Inox AISI 304 Profili resistenti ai principali agenti atmosferici e chimici. Indicati per applicazione con collanti cementizi, adesivi per piastrelle. Consigliato in ambienti sanitari e per l'applicazione all'esterno. Ottone Profili ottenuti da estrusione e lucidati meccanicamente. Ottima resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. La superficie brillante e il colore tipico dell'ottone rendono questi profili altamente adatti in ambito decorativo.

Materiale

Acciaio Inox

AISI 304 - Profili realizzati per profilatura e stampaggio meccanico. Presentano ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, ai cementi e calce, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. Particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti controllati come laboratori alimentari, sanitari, piscine, ambienti esterni in genere. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici esterne dei profili

Manutenzione

Acciaio Inox

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti. L'acciaio inox è particolarmente indicato per usi in ambienti estremamente igienici. Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo, al fine di mantenerne inalterata la superficie e prevenire l'insorgere di corrosioni. Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura. Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta

