

 <small>Zanini Porte S.p.A. 37021 Corcholo di Bosco          Chiesanuova Località Lorenzini / Verona / Italy          tel. +39 0457050988 - fax +39 0456780108          www.zaniniporte.com - info@zaniniporte.com          P.IVA/C.F. Reg. Imp. VR n. IT02764840233          R.E.A. N. 281454 Cap. Soc. € 585.556,00 i.v.</small>	<b>Modello standard</b>	<b>M17.8</b>
	<b>SCHEDA TECNICA PRODOTTO</b>	
	<b>In riferimento alla PS17</b>	<b>PAG 1 DI 1</b>

<b>PRODOTTO</b>	<b>DESCR. COMM.LE</b>	<b>PORTA REVERSIBILE MICROTEK CERNIERE ANUBA</b>
	<b>TIPOLOGIA</b>	Porta battente reversibile
	<b>PRODUTTORE</b>	ZANINI S.p.A.
	<b>COMPONENTI</b>	Pannello anta, telaio, traverso, coprifili
	<b>IDENTIFICAZIONE</b>	Data di produzione stampata sulla parte inferiore del pannello

<b>DESCRIZIONE COSTRUTTIVA</b>	<b>ANTA</b>	Struttura perimetrale in abete giuntato con rinforzi per serratura Riempitivo in cartone alveolare spessore 38 mm Piani in MDF calandrato carta spessore 3+-0.3mm Bordi del pannello anta rivestiti con bordo melaminico
	<i>FINITURA</i>	MICROTEK GRIGIO F-68, BEIGE-69, BIANCO F-70, NOCE NAZIONALE OPACO
	<i>SPESSORE</i>	44mm
	<i>SAGOMA</i>	Anta liscia piana con battute su 2 lati da mm 10x29
	<b>TELAIO</b>	Telaio in MDF da 10 cm rivestito in carta Microtek con guarnizione acustica in gomma, forature per montaggio traverso e montanti (cerniere ed incontro montati)
	<i>FINITURA</i>	MICROTEK GRIGIO F-68, BEIGE-69, BIANCO F-70, NOCE NAZIONALE OPACO
	<i>SAGOMA</i>	R2
	<b>COPRIFILO</b>	Coprifilo in MDF rivestito in carta Microtek con aletta telescopica
	<i>FINITURA</i>	MICROTEK GRIGIO F-68, BEIGE-69, BIANCO F-70, NOCE NAZIONALE OPACO
	<i>SAGOMA</i>	sez. mm 60x6/22 e mm 60x8/22

<b>FERRAMENTA</b>	<b>SERRATURA</b>	Serratura Mediana contract montata con scrocco in teflon, finitura "verniciata silver"
	<b>CERNIERA ACCESSORI</b>	Cerniere coassiali anuba diam. 13 mm nichelate
	<b>MANIGLIA</b>	ESCLUSA

<b>IMBALLO</b>	<b>ANTA</b>	Scatola di cartone
	<b>TELAIO - COPRIFILO</b>	Scatola di cartone

<b>UTILIZZO</b>	<b>MONTAGGIO</b>	ESCLUSO
	<b>LIMITI DI UTILIZZO</b>	Teme il contatto diretto con l'acqua. Teme gli ambienti molto umidi
	<b>PRECAUZIONI D'USO</b>	Evitare gli usi impropri
	<b>MANUTENZIONE</b>	Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detergenti non aggressivi Manutenzione straordinaria: eseguita da personale qualificato

<b>SMALTIMENTO</b>	<b>IMBALLAGGI</b>	Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile al 100%
	<b>PRODOTTO</b>	Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e i relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente