

**Dettagli tecnici / accessori di serie**

- ❑ DIMENSIONI STD: DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO **L 900 X H 2100**, apertura std vs interno a spingere dx o sx;
- ❑ CONTROTELAIO: in acciaio ZINCATO 20/10 o e non verniciato dotato di n° 2 distanziatori smontati, con 4 punti di ancoraggio al telaio per montante **INSERITO NELL'IMBALLO**;
- ❑ TELAIO: in acciaio decapato 18/10 saldato e verniciato MARRONE TESTA DI MORO STD, senza guarnizione di battuta, completo di registro scrocco registrabile in acciaio cromato e accessorio anti-scheda, tappi in plastica neri per i fori deviatori e rostri fissi;
- ❑ ANTA: struttura in acciaio zincato Z100 sp. 7/10, N° 2 rinforzi verticali sp. 07/10 + 2 orizzontale trasversale tra le due omega, n° 2 rinforzi orizzontali 25/10 supporto cerniere, n° 2 classiche cerniere a vista registrabili in 2 dimensioni dotate di cover testa di moro, avvitate e saldate al supporto , guarnizioni di serie: guarnizione di battuta 18x8 con biadesivo, anta con apertura a 180 gradi;
- ❑ CARENATURA REGGIPANNELLO : in acciaio zincato 7/10 plastificato testa di moro standard simile alla verniciatura del Telaio;
- ❑ PANNELLO INTERNO : mdf laminato linea BASIC colore noce medio tanganica / bianco RAL 9010;
- ❑ PANNELLO ESTERNO: mdf laminato linea BASIC colore noce medio tanganica / bianco RAL 9010;
- ❑ SERRATURA DI SERIE: Cilindro europeo con funzionamento a mandate ;
- ❑ CILINDRO: cilindro a profilo europeo ri-cifrabile a duplicazione non protetta, ogni cilindro avrà in dotazione una chiave da cantiere per il primo utilizzo e un sacchetto sigillato con n° 5 chiavi finali comprensiva di tessera entrata chiave interna ed entrata chiave esterna;
- ❑ COMPLETA DI ACCESSORI: maniglia interna, pomolo esterno , accessori in alluminio Argento, spioncino grandangolare, senza lama para-spifferi, senza limitatore di apertura, protezione del cilindro in acciaio antitrapano std, piastrina interna foro cilinro + piastrina esterna foro defender e cover defender in tinta accessori;
- ❑ CERTIFICAZIONI: antieffrazione classe 2, termica 2,34, acustica 31 dB, Aria cl.3, Acqua 3A , Vento C3.
- ❑ ROSTRI FISSI LATO CERNIERA: n° 3;
- ❑ PUNTI DI CHIUSURA MOBILI: N°4 per la serratura ( 3 chiavistelli + 1 scrocco), + N° 1 deviatore singolo in basso, + N° 1 deviatore singolo in alto, ->  
**TOT. 6;**

## Portoncino d'ingresso Blindato Mod. «Eco Light» classe 2

Dettagli interni





CONTROTELAI  
FOG

100%  
MADE IN ITALY

## Portoncino d'ingresso Blindato Mod. «Eco Light» classe 2

---

Foto prodotto

