

Profili per Pavimenti > Scivoparc



Altezza: 40 mm
Lunghezza: 0,73 - 0,83 - 0,90 - 0,93 - 1,66 - 1,80 - 2,70 m

Finiture e colori



CILIEGIO
PELLICOLATO



ROVERE MOKE
PELLICOLATO



ARGENTO
SATINATO
ZIGRINATO



ARGENTO
SATINATO LISCIO



ORO SATINATO
ZIGRINATO



FAGGIO CHIARO
PELLICOLATO



FAGGIO
PELLICOLATO



NOCE SCURO
PELLICOLATO



ROVERE
SUPERIOR
PELLICOLATO



NOCE CHIARO
PELLICOLATO



ACERO BIANCO
PELLICOLATO



FAGGIO SILVER
PELLICOLATO



ROVERE
SBIANCATO
PELLICOLATO



NOCE
PELLICOLATO



WENGE'
PELLICOLATO



MERBAU
PELLICOLATO



ACERO CHIARO
PELLICOLATO



DOUSSIE'
PELLICOLATO



NOCE ROSSO
PELLICOLATO



NOCE BIONDO
PELLICOLATO

Impiego

Sono progettati espressamente per risolvere i grandi problemi di dilatazione e rifinitura di tutti i pavimenti di parquet laminato. L'effetto legno è ottenuto mediante ricopertura a caldo del profilo di alluminio con speciale pellicola in Pvc che riproduce fotograficamente la superficie del parquet. Straordinario realismo, resistenza a i graffi, all'usura, ai detersivi, all'acqua, al colore, sono le sue insostituibili peculiarità.

Materiale

Alluminio

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente (6063 T5) Profili realizzati per estrusione e successivamente anodizzati e lavorati meccanicamente. Caratterizzati da una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Le sostanze alcaline emesse dai prodotti di fissaggio, se lasciati agire sulla superficie del profilo, possono portare alla sua ossidazione / corrosione, presentando formazione di idrossido di alluminio. Per tanto si consiglia di proteggere la superficie a vista del profilo durante la posa e ripulire eventuali residui di cemento o colla. Usura e calpestio possono provocare deperimento delle superfici anodizzate dei profili.

Pose

Modalità sottoposa

Verificare che lo spessore del rivestimento da posare corrisponda all'altezza del profilo scelto. Tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo. Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dalle apposite aperture della base del profilo, il collante precedentemente rasato. Posizionare accuratamente il rivestimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo. Eventualmente sigillare con fugante la fessura lasciata tra il rivestimento e il profilo. Pulire accuratamente mediante spugna morbida e acqua il materiale fugante, e altri prodotti di fissaggio eccedenti, entro 10 minuti dall'applicazione. Rimuovere, ove presente, la pellicola protettiva per la salvaguardia della finitura del prodotto.

Manutenzione

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti non a base acida. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Pezzi speciali:

Disponibili su richiesta.