



1 Utilizzo / Application

PRODOTTO da Gruppo Stamplast,
Questo articolo è l'ideale come raccordo di scarico su coperture piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati.
La qualità del materiale rende questo articolo assolutamente indicato per l'utilizzo su superfici bituminose.

MANUFACTURED by Gruppo Stamplast,
This article is ideal as a drain connection of flat roofs, gutters and buildings' eaves. The quality of the material makes this article absolutely indicated for use on bituminous surfaces.



2 Modelli / Models

Materiali / Materials

- Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

COD.	MOD.						
B006-01	Ø60	●	Black	25	500	100x120x240	0,240 kg/pz
B007-01	Ø70	●	Black	25	500	100x120x240	0,250 kg/pz
B008-01	Ø80	●	Black	25	500	100x120x240	0,270 kg/pz
B009-01	Ø90	●	Black	22	440	100x120x240	0,250 kg/pz
B010-01	Ø10	●	Black	22	440	100x120x240	0,270 kg/pz
B011-01	Ø11	●	Black	20	400	100x120x240	0,290 kg/pz
B012-01	Ø12	●	Black	20	400	100x120x240	0,340 kg/pz

*MISURE IN MM / MEASURES IN CENTIMETERS

3 Misure / Measurements

COD.	D**	D1**	D2**	H**
B006-01	32	5,3	5,5	23,5
B007-01	32	6,5	6,7	23,5
B008-01	32	7,2	7,5	23,5
B009-01	32	8,2	8,5	23,5
B010-01	32	9,2	9,5	23,5
B011-01	32	10,0	10,3	23,5
B012-01	32	11,2	11,5	23,5

**MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS

