



# SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO MARGHERITA PLASTIFICATA

Rete metallica elettrosaldata zincata/plastificata

## 1. Descrizione del prodotto

Rete in filo zincato, elettrosaldato e plastificato color verde RAL 6005. I fili verticali e orizzontali della rete elettrosaldato, entrambi lineari, sono in acciaio zincato.

## 2. Caratteristiche geometriche e dimensionali

H cm	Dim. maglia hxl mm	Rotoli/Pallet n°	Kg palette peso	Peso singolo Rotolo Kg	φ zincato mm	φ plastificato mm
80	75x50	12	175	± 13,6	1,70	2,10
100	75x50	12	200	± 16	1,70	2,10
120	75x50	12	245	± 19,5	1,70	2,10
150	75x50	12	300	± 24,2	1,70	2,10
180	75x50	12	360	± 29,0	1,70	2,10
200	75x50	12	385	± 31,3	1,70	2,10

## 3. Proprietà dei materiali

PROPRIETA' GENERALI	VALORE	UNITA' DI MISURA	CONFORME ALLA NORMA
Carico massimo di rottura unitario fili	450 - 550*	N/mm <sup>2</sup>	
Tipo di zincatura	A caldo		UNI – EN 10244-2
Grado di purezza dello zinco (SHG)	99,995%		UNI – EN 1179
Spessore rivestimento zinco	~ 7	µm	
Spessore PVC	± 0,15	g/m <sup>2</sup>	
Aderenza dello zinco	1 (ottima)		UNI – EN 10244-2
Colore	Verde Alpi brillante		
Tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	%	
Tolleranza φ zincato	± 0,10	mm	

(\*) I valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

## PRODUTTORE

**Ragione Sociale** METALLURGICA ABRUZZESE S.p.a.  
**Indirizzo** C.da Marina – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)  
**Telefono** +39-085-802331  
**Fax** +39-085-8008674  
**Url** <http://www.cavatorta.it>  
**e-mail** [offices@cavatorta.it](mailto:offices@cavatorta.it)



I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire a una descrizione generale del prodotto. È pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione.

Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.