



# RETE ZINCATA 50x50

## Rete metallica ad annodatura semplice zincata

### 1. Descrizione del prodotto

Rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata. I fili della rete sono in acciaio zincato a caldo. L'impiego è rivolto principalmente ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura, e alla recinzione di aree ad uso residenziale.

### 2. Caratteristiche geometriche e dimensionali

H cm	Dim. maglia hxl mm	φ zincato mm	Rot./Fascio n°	Kg palette peso
100	50x50	1,80	9	186
125	50x50	1,80	9	231
150	50x50	1,80	9	271
175	50x50	1,80	9	315
200	50x50	1,80	9	358

### 3. Proprietà dei materiali

PROPRIETÀ	VALORE	UNITÀ DI MISURA	RIF. NORME
Carico massimo di rottura unitario del filo	450 - 550*	N/mm <sup>2</sup>	=
Tipo di zincatura	a caldo	=	UNI - EN 10244-2
Grado di purezza dello zinco (SHG)	~ 99,995	%	UNI - EN 1179
Aderenza dello zinco	1 (ottima)	=	UNI - EN 10244-2
Spessore rivestimento zinco	~ 7	µm	
Colore	Argento brillante	=	
Tolleranza lunghezza rotolo	-0/+1	%	
Tolleranza diametro filo zincato	±0,10	mm	

(\* ) I valori si riferiscono al filo prima della realizzazione della rete

### PRODUTTORE

#### Ragione Sociale

**METALLURGICA ABRUZZESE S.p.a.**

#### Indirizzo

C.da Marina – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

#### Telefono

+39-085-802331

#### Fax

+39-085-8008674

#### Url

<http://www.cavatorta.it>

#### e-mail

[offices@cavatorta.it](mailto:offices@cavatorta.it)

I dati contenuti nella presente documentazione hanno lo scopo di contribuire a una descrizione generale del prodotto. È pertanto compito dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto e la relativa installazione siano adeguati alla specifica applicazione.  
Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, la facoltà di apportare eventuali modifiche alle caratteristiche del prodotto.