



www.ferrobulloni.it

SCHEDA PRODOTTO

Palo T "Telinea"

Disegno numero: 01/18
Lingua: Italiano
Data: 28/06/24 - Rev.5
Redatto da: Abello - Gurrado

1. DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Palo per recinzione modello "Telinea" sezione a T 30x30 mm e T 35x35 mm.
Lunghezza modulare progressiva. Anima recante fori da 9 mm, opportunamente distanziati, per supporto fili di tensione ed il fissaggio delle saette di contrasto.

Acciaio laminato a caldo S 235 JR - S 275 JR **Certificato CE**

2. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Sezione	Dimensioni mm	Peso teorico kg/m $\pm$ Toll.	Jx cm ⁴	Wx cm ³
T	30x30x3,00	1,30 $\pm$ 0,05	1,420	0,632
T	30x30x3,50	1,45 $\pm$ 0,05	1,661	0,823
T	35x35x3,50	1,65 $\pm$ 0,05	2,696	1,078
T	35x35x4,00	1,85 $\pm$ 0,05	3,024	1,219

3. FINITURA SUPERFICIALE

3.1 Plastificazione (strato di spessore 80 micron circa)

Ciclo completo di trattamento composto da: sabbiatura, lavaggio chimico ed applicazione di vernice in polvere a base di poliestere industriale e polimerizzazione in forno a 200° C

3.2 Zincatura (secondo UNI EN ISO 1461:2009 - Deposito >450 gr/m²)

Ciclo completo di trattamento composto da: sabbiatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldamento e zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,995%).

3.3 PFZ

Ciclo completo di trattamento composto da: sabbiatura, decapaggio, flussaggio, preriscaldamento e zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco iperpuro (99,995%), fosfatazione con nanotecnologie successiva applicazione di vernice in polvere a base di poliestere industriale e polimerizzazione in forno a 200° C

4. TOLLERANZE

- a) sulle dimensioni del profilo: $\pm$ 1 mm
- b) sullo spessore del profilo: $\pm$ 0,5 mm
- c) sulla posizione dei fori: $\pm$ 10 mm

5. IMBALLO

T30 - In confezioni da 10 pezzi reggiati in fasci da 50

T35 - In confezioni da 5 pezzi reggiati in fasci da 50

