



16 NBR CRINKLE

Guanto professionale, estremamente flessibile e morbido, con supporto in leggero poliestere e spalmatura su palmo e dita in nitrile. Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, quella in nitrile essendo comunque flessibile, offre una buona memoria elastica e un'ottima resistenza all'abrasione. Fungendo da barriera contro il passaggio di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, mantiene la mano pulita e vanta buone proprietà di repellenza e antiscivolo. La lavorazione jersey del dorso, garantisce un'ottima vestibilità, offrendo alla mano maggior libertà di movimento e quindi ottima destrezza. Grazie alla superficie rugosa del palmo, generata dalla lavorazione del supporto, viene esaltato il grip del guanto e l'effetto antiscivolo su tutte le superfici. La forma anatomica del guanto e la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo conferiscono alla mano una maggior sensazione di comfort riducendone l'affaticamento. Il polso maglia elasticizzato ne garantisce un'ottima tenuta.

GUANTI » SINTETICI IMPREGNATI » LATTICE

16 NBR CRINKLE

Cod. **353084**

Guanto a filo continuo calibro 13 in poliestere / nitrile

Specifiche:

- Palmo ricoperto in nitrile con finitura leggermente rugosa, generata dalla lavorazione del supporto, che ne esalta la presa
- Buone prestazioni anche a contatto con superfici oleose, acide, alcaline
- Elevata flessibilità e sensibilità tattile
- Ottima resistenza all'abrasione e all'usura
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzatura
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione

Imballaggio:

Cavallotto al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

- Lavorazione e assemblaggio in presenza di oli e grassi
- Industria automobilistica
- Idraulica / Edilizia
- Trasporti navali/aerei
- Litografia / serigrafia

Info Tecniche

Articolo	16 NBR CRINKLE
Codice	353084
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Colore	verde acido/nero
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 21420)	8 - 9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici
Certificazioni	EN 388:2016+A1:2018    4121X

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

Il guanto **16 NBR CRINKLE** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN ISO 21420:2020

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

- TEST EN 388:2016+A1:2018

(Resistenza contro rischi meccanici)

EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



EN 388:2016+A1:2018

Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	4
Taglio	1
Strappo	2
Perforazione	1
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	X

X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di polietilene.

I guanti devono essere conservati nel loro Imballaggio originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). L'uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o lattice. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com