

SCHEDA TECNICA ADAMELLO



ELMETTI PER MURATORE
BUILDING HELMETS
CASQUES POUR CHANTIER

EEA		Elmetto modello "ADAMELLO" Helmets type "ADAMELLO" Casque mod. "ADAMELLO"		NORME CE-DPI-DIRETTIVA N. 89/686/CEE-PREN 397 NORMES CE-DPI-DIRECTIVE N.89/686/EEC-PREN 397 NORMES CE-DPI-DIRECTIF N.89/686/EEC-PREN 397		UNI EN 397-440 V C.A.	
		Codice Code Code	Imballo Packaging Emballage	Q.tà per pallet Q.ty for pallet Q.té par palette		Materiale Material Matière	Prezzo Price Prix
		2-01-220	60 pz.	720 pz.		Politene HD Polyethylene HD Politene HD	
		● Giallo / Yellow / Jaune ○ Bianco / White / Blanc ● Rosso / Red / Rouge ● Blu / Blue / Bleu ● Arancio / Orange / Orange ● Verde / Green / Vert					
Qualità tecniche / Technical qualities / Qualité techniques: - Elmetto speciale dielettrico, categoria III, 440 V c.a. / <i>Special dielectric helmet, category III, 440 V c.a. / Casque special dieletrique, categorie III, 440 V c.a.</i> - 6 punti di ancoraggio alla calotta, innesti per cuffie, sottogola ed accessori / <i>6 point fixed at shell, clutch for caps, chinstrap and various accessories / 6 points fixés a la calotte, greffe pour coiffe, jugulaire et accessoires.</i>							

Properties	Test Methods	Values	Units
Physical			
Density	ISO 1872	950	kg/m ³
Melt Flow Rate	2.16 kg load ISO 1133	4	g/10min
Mechanical			
Tensile Modulus	ISO 527 -1&2 (1B)	1100	MPa
Tensile Strength @ Yield	ISO 527 -1&2 (1B)	25	MPa
Charpy Impact Strength, 23°C	ISO 179	5.5	kJ/m ²
Environmental Stress Cracking Resistance (ESCR)	ASTM 1693, 23°C	170	h

IVARS S.p.A.
Ufficio Qualità