

SCHEDA TECNICA BCC

BCC Base con colonnetta e cappuccio, riempibile con acqua e sabbia Plinth+pillar for chain, to fill up with water or sand Base avec colonne et capuchon, lestable avec eau ou sable							
   	Codice Code Code	Altezza Height Hauteur	Imballo Packaging Emballage	Note Note Note	Materiale Material Matière	Prezzo Price Prix	
	2-01-207	90 mm.	10 pz.	Completa	Polietilene Polyethylene Polyéthylène		
	2-01-217	90 mm.	10 pz.	*			
	2-01-300	-	5 pz.	**			
	2-01-301	-	28 pz.	***			

* CXC - Solo colonnetta / Only pillar / Seule colonne
 ** BCCE - Base con cemento / Base with cement / Base de colonne avec du ciment
 *** BCCV - Base vuota / Base empty / Base vide

Proprietà fisiche del materiale

Densità: (g/cm³) 0.92-0.93
 Colore:

Proprietà reologiche del materiale

• Indice di fluidità

Condizioni di prova: UNI EN ISO 1133:2005

Densità: (g/cm³) 920-930
 Temperatura: (°C) 190
 Carico: (kg) 2.16

Risultato della prova

Grado di fluidità: (g/10min) 2/5
 Deviazione standard: (g/10min) ± 0.25

Proprietà meccaniche del materiale

• resilienza Izod con intaglio

Condizioni di prova: UNI EN ISO 180:2001

Temperatura: (°C) +23
 Spessore intaglio: (mm) 4.00

Risultato della prova

Resilienza: (J/m) NB
 Deviazione standard: (J/m) ± 0.25

• modulo elastico a flessione

Condizioni di prova: UNI EN ISO 178:2006

Risultato della prova

Modulo elastico a flessione: (MPa) 200/400
 Deviazione standard: (MPa) ± 10