



DESCRIZIONE

SEGNALE STRADALE VERTICALE PERMANENTE

Il cartello stradale **"DIVIETO DI SOSTA" Figura Il 74** indica i luoghi dove la sosta è vietata, in aggiunta a quelli dove, per regola generale, vige il divieto. In assenza di iscrizioni integrative il divieto è permanente nelle 24 ore lungo le strade extraurbane. Su quelle urbane, in assenza di iscrizioni integrative, il divieto vige dalle 8.00 alle 20.00. Pannelli integrativi con cifre, simboli o brevi iscrizioni possono limitare la portata del divieto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il segnale stradale è realizzato in lamiera di ferro con spessore 10/10 o in alluminio 25/10. Verniciatura a fuoco, con bordatura di irrigidimento su tutto il perimetro (cartello scatolato). La pellicola che viene applicata può essere di rifrangenza classe 1 (7 anni) o di alta rifrangenza classe 2 (10 anni) rispetto alle indicazioni della normativa vigente.

ACCESSORI (non inclusi)

- Attacco semplice monofacciale per palo
- Attacco bifacciale per palo
- Vitena
- Palo tubolare in ferro antirotazione
- Tappo in plastica per palo tubolare