


Tubo da giardino con doppio rinforzo ANTI TORSIONE per utilizzo hobbistico. Idoneo per impieghi generici e non impegnativi. Resiste a sollecitazioni medie.

Garden hose with double ANTI TORSION reinforcement for hobby use. Suitable for general and light duty application. Resistant to medium stress.

Struttura: 5 strati con interno bianco, strato nero anti alga, doppio rinforzo tessile ATS, copertura esterna gialla con riga azzurra prodotte con speciale formulazione anti UV che rallenta l'invecchiamento del tubo.

Structure: 5 layers with white interior, anti algae black layer, ATS double textile reinforcement, yellow outer cover with light blue stripe produced with a special anti UV formulation that slows down the aging of the hose.



12 YEARS WARRANTY

REACH^{ROHS} COMPLIANT

TESTED ★★★ QUALITY



MADE IN ITALY

PAH FREE BPA FREE



Ø inner inch - mm	Length mt	Bursting pressure BAR	PCS plt nr	PLT size cm	EAN code	Item code
1/2" - 12,5	15	27	78	80x120	8032880903883	TMJNCGC1/2"PK015
	25	27	66	80x120	8032880903876	TMJNCGC1/2"PK025
	50	27	42	80x120	8032880903869	TMJNCGC1/2"MT050
5/8" - 15	15	24	78	80x120	8032880903913	TMJNCGC5/8"PK015
	25	24	60	80x120	8032880903906	TMJNCGC5/8"PK025
	50	24	30	80x120	8032880903890	TMJNCGC5/8"MT050
3/4" - 19	15	21	42	80x120	8032880903944	TMJNCGC3/4"PK015
	25	21	36	80x120	8032880903937	TMJNCGC3/4"PK025
	50	21	25	100x120	8032880903920	TMJNCGC3/4"MT050
1" - 25	25	18	20	80x120	8032880903968	TMJNCGC1"PK025
	50	18	16	100x120	8032880903951	TMJNCGC1"MT050

Diametri interni e tolleranze corrispondenti in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore

Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307

Ø interno / inner ± 5% minimum mm 0,4 - spessore / thickness ± 10% - peso teorico / theoretical weight ± 5% - lunghezza nominale / rated length ± 1%

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C

Working and Bursting pressure at 23°C

