

SCHEDA TECNICA

TUBO BD ECOPIPE

Descrizione prodotto

Tubo in polietilene bassa densità per irrigazione

Immagine prodotto



Caratteristiche

- Tubo estruso in polietilene di bassa densità.
- Prodotto con materie prime rigenerate di alta qualità.
- Elevata resistenza all'uso.
- Resistente ai raggi UV. ed ai prodotti chimici normalmente usati in agricoltura.

Applicazioni

Utilizzato per convogliare acqua nei sistemi d'irrigazione
Per impianti di irrigazione a goccia, in pieno campo, serre e vivai.

Benefici, funzionamento, materiali

-

Disegno tecnico

-

Dati tecnici

Tabella 1. Dati caratteristici della materia prima.

Descrizione	Tolleranze	Noma di riferimento
Densità (gr/cm³)	0.915 – 0.935	ISO 1183
Tempo di induzione all'ossidazione (O.I.T.) (min)	> 20	ISO 11357 - 6
Contenuto nero di carbonio (C.B.) (%)	> 2	UNI 9556

Tabella 2. Dati caratteristici del tubo PN 4: spessori, lunghezza e dimensioni ingombro rotoli.

PN 4						
Codice Articolo	Ø esterno (mm)	Spessore tubo (mm)	L. bobina (m)	Ø interno bobina (mm)	Ø esterno bobina (mm)	H bobina (mm)
FTR01604D	16	1,2	25	260	370	130
FTR01604E	16	1,2	50	400	580	110
FTR01604F	16	1,2	100	400	600	160
FTR01604N	16	1,2	500	400	900	250
FTM02004D	20	1,4	25	320	460	130
FTR02004E	20	1,4	50	400	600	140
FTR02004F	20	1,4	100	400	620	250
FTR02004L	20,0	1,4	300	450	900	250
FTR02504D	25,0	1,5	25	430	570	170
FTR02504E	25,0	1,5	50	400	580	250
FTR02504F	25,0	1,5	100	400	710	250
FTR02504H	25,0	1,5	200	500	1100	250
FTR03204D	32,0	1,7	25	800	920	170
FTR03204E	32,0	1,7	50	800	970	240
FTR03204F	32,0	1,7	100	800	1100	240
FTR03204H	32,0	1,7	200	800	1300	300
FTR04004F	40,0	2,3	100	800	1300	300
FTR05004F	50,0	2,9	100	1200	1680	300
FTR06304F	63,0	3,5	100	1500	1900	300
FTR07504F	75,0	4,3	100	1650	2350	330
FTR09004E	90,0	5,8	50	1900	2300	330
FTR09004F	90,0	5,8	100	1900	2300	500
FTR11004E	110,0	7,2	50	2100	2700	500

Tabella 3. Dati caratteristici del tubo PN 6: spessori, lunghezza e dimensioni ingombro rotoli.

PN 6						
Codice Articolo	Ø esterno (mm)	Spessore tubo (mm)	L. bobina (m)	Ø interno bobina (mm)	Ø esterno bobina (mm)	H bobina (mm)
FTR01606D	16	1,4	25	260	370	130
FTR01606E	16	1,4	50	400	580	110
FTR01606F	16	1,4	100	400	600	160
FTR01606N	16	1,4	500	400	900	250
FTM02006D	20	1,5	25	320	460	130
FTR02006E	20	1,5	50	400	600	140
FTR02006F	20	1,5	100	400	620	250
FTR02006L	20	1,5	300	450	900	250
FTR02506D	25	2,0	25	430	570	170
FTR02506E	25	2,0	50	400	580	250
FTR02506F	25	2,0	100	400	710	250
FTR02506H	25	2,0	200	500	1100	250
FTR03206D	32	2,6	25	800	920	170
FTR03206E	32	2,6	50	800	970	240
FTR03206F	32	2,6	100	800	1100	240
FTR03206H	32	2,6	200	800	1300	300
FTR04006F	40	3,2	100	800	1300	300
FTR05006F	50	4,1	100	1200	1680	300
FTR06306F	63	5,2	100	1500	1900	300
FTR07506F	75	6,2	100	1650	2350	330
FTR09006E	90	7,6	100	1900	2300	330
FTR11006E	110	9,0	100	2100	2700	500

Tabella 4. Dati caratteristici del tubo PN 10: spessori, lunghezza e dimensioni ingombro rotoli.

PN 10						
Codice Articolo	Ø esterno (mm)	Spessore tubo (mm)	L. bobina (m)	Ø interno bobina (mm)	Ø esterno bobina (mm)	H bobina (mm)
FTR02010F	20	2,5	100	400	620	250
FTR02010L	20	2,5	300	450	900	250
FTR02510F	25	3,2	100	400	710	250
FTR02510H	25	3,2	200	400	1000	250
FTR03210F	32	4,2	100	800	1100	240
FTR03210H	32	4,2	200	800	1100	240
FTR04010F	40	5,2	100	800	1300	300
FTR05010F	50	6,6	100	1200	1680	300
FTR06310F	63	8,4	100	1500	1900	300
FTR07510F	75	10,0	100	1650	2350	330

Istruzioni di uso e/o montaggio

Note e allegati